

U-TURN

Michel Charlot, 2012




Lampadaire U-TURN-10-SW-SI

Type	U-TURN-10-SW-SI
N°. de commande	51003802-SW-SI

Type de lampe / montage	Lampadaire
Finition	Noir / argent
Dimension	H 1150 mm
Source	LED, 1150 lm, 2700 K
Régime	ON/OFF
Ballast (quantité)	Adaptateur intégré dans l'alimentation électronique (1)
Tension assignée	220 - 240V, 50/60Hz
Commande	Intégré au câble
Tête du luminaire	Aluminium moulé sous pression, verni en phase aqueuse, noir graphite
Diffuseur	PMMA, satinée sur un côté
Pince	PA, noir

Tube principal	Profil en aluminium extrudé, verni en phase aqueuse, argent
Pied du luminaire	Zinc moulé sous pression, verni en phase aqueuse, argent
Câble réseau	Noir, L 2000 mm
Fiche réseau	Euro (type C)
Diffusion de la lumière	Direct
Angle de faisceau	Ajustable 40° / 80°
Puissance en watts (env.)	12W
Consommation en mode veille	< 0.5W
Classe de protection	II
Degré de protection	IP 20
Quantité dans l'emballage	1 (1220 x 270 x 270 mm)



Sous réserve de modifications techniques et du contenu. © BELUX AG 11/2012



Complément d'informations sous
www.belux.com/u-turn

BELUX AG

Klünenfeldstrasse 22, Muttenz, CH-4127 Birsfelden
 Tél. +41 61 316 74 01, Télécopie +41 61 316 75 99
www.belux.com, belux@belux.com